



1. Terméknév : Bitumenes forrasztható alátét lemez LEMBIT O PLUS P-V80 S40M

2. Gyártó: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp . z o.o.
62-085 Skoki; Potrzebnowo ul. Skocka 54

3. Gyártás helye: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp . z o.o. Potrzebnowo ul. Skocka 54
62-085 Skoki.

4. Tanúsító notifikált egység neve és száma:

1434 sz. Notifikáló Egység Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

5. Műszaki specifikáció: EN 13707:2004+A2:2009. Rugalmas vízzáró termékek. Bitumenes termékek üvegszövet hordozón tetőfedéshez. Definíciók és tulajdonságok.

EN 13969:2004 Rugalmas vízzáró termékek. Bitumenes készítmények nedvességszigeteléshez együtt a földalatti elemek bitumenes vízszigetelő készítményekkel. Definíciók és tulajdonságok.

6. Formai és jogi dokumentumok: - CPR-021 Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány

1434-CPR-0124 és 1434-CPR-0125 sz. Részletes információk elérhetőek a:

www.lemar.poznan.pl

7. Termék leírása:

A lemez gyártásához oxidált SBS elastomer modifikált bitumen van használva , a hordozó az üvegszövet. A bitumen lemez felső oldalán található a finom szemcsésű hintés (homok), a bitumen lemez egész szélességén. A bitumen lemez alsó része PE fóliával van lefedve.

8. Alkalmazás:

A bitumenes forrasztható alátét lemez LEMBIT O PLUS P-V80 P-V80 S40 M a vízzáró szigetelések készítésére szolgál különösen mint alátét réteg a többrétegű tetőfedéseknél, továbbá a nedvességzáró szigetelések elkészítéséhez szolgál. A bitumen lemez az új tetők fedéséhez, vagy a régi tetők felújításához használható. A bitumen lemezt forrasztási, vagy mechanikai módszerrel rögzítik az aljzathoz. A bitumenes lemez nem alkalmas a növényi ültetvények alá.

9. Alkalmazási körülmények:

A LEMBIT O PLUS P-V80 S40 bitumen lemez felhasználásával készített szigetelés az építkezési szabályoknak megfelelően elkészített műszaki terv alapján kell, hogy valósuljon meg figyelembe véve a gyártó utasításaiban foglalt részletes utasításokat. A környezetet alacsony hőmérsékleténél, a bitumen lemezt 24 órán keresztül +18C nem alacsonyabb hőmérsékletű teremben kell tárolni. A bitumen lemezt javasolt +5°C hőmérsékletben fektetni.

10. Információ a termék vizsgálatáról és tulajdonságairól: LEMBIT O PLUS P-V80 S40


PREZES ZARZĄDU
inż. Lech Dworzyński
UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚCI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR spółka z o.o.

ul. Skocka 54 | Potrzebnowo | 62-085 Skoki | tel/fax +48 61 8120631 | tel/fax +48 61 8120141

www.lemar.poznan.pl | office@lemar.poznan.pl

NIP 782-00-20-703 | Regon 8058772 | Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy | KRS 0000188159 |

Kapitał zakładowy 50000 PLN



Ssz.	Vizsgálat	Szabvány szerint	Bejelentett értékek
1	Látható hibák	EN 1850-1	Nincsenek látható hibák
2	Hossz	EN 1848-1	min 7,5 m
3	Szélesség	EN 1848-1	min 1,0 m
4	Egyenesség (kardosság)	EN 1848-1	maximális eltérés nem lépi túl a 10 mm, 5 m hosszúságon
5	Vastagság	EN 1849-1	4,0 mm +/- 0,2mm
6	Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	6500 g/m ² +/- 200 g/m ²
7	Vízzáróság	EN 1928:2000 A módszer	vízzáró 60 kPa nyomásnál
8	Tűzreakció	EN 13501-1	E osztály
9	Széthúzási tulajdonságok: Maximális húzó erő:	EN 12311-1	hosszirányú 450 N ±100 N keresztirányú 300 N ± 100 N
10	Nyúlás maximális húzó erőnél	EN 12311-1	hosszirányú 4 ± 2 % keresztirányú 4 ± 2 %
11	Hajlíthatóság alacsony hőmérsékletben	EN 1109	-6°C
12	Kúszási ellenállás; massa mozgása nem nagyobb mint 2 mm az alábbi hőmérsékletben:	EN 1110	80°C
13	Továbbszakadási ellenállás (szeg szárral)	EN 12310-1	200 ± 100 N mind a két irányban
14	Vegyszerállóság	EN 1847 EN 1928:2000	vízzáró a 2 kPa nyomásnál
15	Statikus terheléssel szembeni ellenállás	EN 12730	max 5 kg
16	Páraáteresztő képesség	EN 1931	μ 16000 +/- 1000
17	Tartósság mesterséges öregítéssel/degradációval szemben 12 hét	EN 1296 EN 1928:2000	vízzáró a 10 kPa nyomásnál
18	Ütőszilárdság	EN 12691	max 1500 mm
19	Gyökerek átnövési ellenálló képessége	prEN 13948	NPD
20	Vágással szembeni ellenállóképesség	EN 12317-1	NPD
21	Szakítás szembeni ellenállóképesség	EN 12316-1	NPD
22	Külső tűz elleni ellenállóképesség	ENV 1187	B _{roof} (t1) osztályozási riport 2424/16/Z00NZP
23	Hintés tapadása	EN 12039	NPD
24	Méretek stabilitása	EN 1107-1	NPD

PREZES ZARZĄDU
inż. Lech Dworzynski

UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚCI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR spółka z o.o.

ul. Skocka 54 | Potrzebno | 62-085 Skoki | tel/fax +48 61 8120631 | tel/fax +48 61 8120141

www.lemar.poznan.pl | office@lemar.poznan.pl

NIP 782-00-20-703 | Regon 8058772 | Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy | KRS 0000188159 |
Kapitał zakładowy 50000 PLN



1. Termék típus ismétелhetetlen azonosító kódja:

Bitumenes forrasztható alátét lemez
LEMBIT O PLUS P-V80 S40 M

2. Tervezett alkalmazás, vagy alkalmazások: Alkalmazása, mint tető vízszigetelő anyag, tűzreakció vizsgálat alá esik, illetve mint nedvességzáró szigetelés

3. Gyártó: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.o. ul. Skocka 54 Potrzeanowo; 62-085 Skoki

4. Használati tulajdonságok állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (-ei): 2+ és 3 rendszer

5. Harmonizált szabvány: EN 13707:2004+A2:2009 és EN 13969:2004

5a. Minősítő egység, vagy egységek:

1434 sz. Minősítő egység, a Gdanski Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A által kiállított 1434-CPR-0124 és 1434-CPR-0125 sz. tanusítvány a bitumenes termékekre.

6. Deklarált használati tulajdonságok:

Lényeges tulajdonságok	Használati tulajdonságok
Vízállóság	Vízzáró a 60 kPa nyomásnál
Tűzreakció	E osztály
Szakítószilárdság	hosszirányú 450 N ± 100 N keresztirányú 300 N ± 100 N
Szakadási nyúlás	hosszirányú 4± 2% keresztirányú 4± 2%
Hideghajlíthatóság	≤ - 6 °C
Tartósság mesterséges öregítéssel szemben	vízzáró a 10 kPa nyomásnál
Vegyszerállóság	vízzáró a 2 kPa nyomásnál
Vágással szembeni ellenállóképesség	NPD
Szakítással szembeni ellenállóképesség	NPD
Gyökerek átnövési ellenállóképessége	NPD
Külső tűz elleni ellenállóképesség	B (t1) osztályozási roof riport 2424/16/Z00NZP
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz azbesztet vagy szénkátrányt
Útőszilárdság (metoda A)	Max 1500 mm
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (B módszer)	Max 5 kg
Továbbszakadási szilárdság	200 ± 100 N mind a két irányban

A meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős az (UE) 305/2011 sz. rendelet alapján.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: inż. Lech Dworzyński, Potrzeanowo 2018/03/01 napján.

PREZES ZARZĄDU
inż. Lech Dworzyński



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR spółka z o.o.

ul. Skocka 54 | Potrzeanowo | 62-085 Skoki | tel/fax +48 61 8120631 | tel/fax +48 61 8120141

www.lemar.poznan.pl | office@lemar.poznan.pl

NIP 782-00-20-703 | Regon 8058772 | Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy | KRS 0000188159 |

Kapitał zakładowy 50000 PLN